

承蒙惠购本公司产品，为保证您能充分了解和安装使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。


## 概述

基本功能：室内照明。配OPPLE调光模块可实现调光功能。

## 安全规定

**警告：** 为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件及配件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源。（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
- 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所。（不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。）
- 灯具不得与其它电器串联，不能和调光器并联使用。
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业人员施工容易发生危险。）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。（维修时应提供相对应的产品型号，参照灯体显示内容。）
- 接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。
- 此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 在任何情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖！



## 安装方法

**警告：** 安装前，必须切断电源，防止触电。




### 集成吊顶嵌入安装

安装步骤说明


- 1.将电源线与市电电缆进行连接（参照灯具接线示意图）；
- 2.将灯具托起，灯具边框对准集吊龙骨卡槽（如图1），向上推入完成安装（如图2）。

备注：1.安装配件需确认现场使用的集吊龙骨与灯具的安装匹配性。


灯具尺寸		
6060规格	3012规格	6012规格
A 600mm	A 1200mm	A 1200mm
B 600mm	B 300mm	B 600mm



### 灯具接线示意图



驱动不能放在灯具/金属板后面，否则蓝牙信号会被遮挡



250053458000

## 适配调光控制模块信息

适配调光控制模块，不在产品内，需另行购买。

灯具推荐使用欧普适配的调光控制模块			
控制模块	物料代码	物料描述	适配灯具
DALI	821098006200	OP-RY-CBX-DIGIT-DALI	6060 / 3012 / 6012规格
蓝牙	821098004700	OP-RY-CBX-DIGIT-Bluetooth-PRI-BI	6060 / 3012 / 6012规格

## 有毒有害物质含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

## 灯具保养及维护

**警告：** 保养及维护灯具前，必须切断电源，防止触电。

为了安全高效使用本产品，请定期清洁、检查（半年一次）。清洁灯具时，请切断电源后，使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不要用其他试剂清洁，否则，会导致灯具变色或损坏。

灯具自购买之日起，电子件保修两年，塑件不保修

注：产品型号相同外观可能不同，但使用说明相同（灯体外观以实物为准） 执行标准：GB7000.1 GB7000.202

# OPPLE

欧普照明

### 产品检验合格证

品名：LED灯盘  
检验员：03  
检验日期：见产品本体

苏州欧普照明有限公司

地址：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

WWW.OPPLE.COM

客服热线电话：400-6783-222



承蒙惠购本公司产品，为保证您能充分了解和安装使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。


## 概述

基本功能：室内照明。配OPPLE调光模块可实现调光功能。

## 安全规定

**警告：** 为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件及配件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源。（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
- 不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所。（不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。）
- 灯具不得与其它电器串联，不能和调光器并联使用。
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业人员施工容易发生危险。）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。（维修时应提供相对应的产品型号，参照灯体显示内容。）
- 接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。
- 此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 在任何情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖！



## 安装方法

**警告：** 安装前，必须切断电源，防止触电。




### 集成吊顶嵌入安装

安装步骤说明


- 1.将电源线与市电电缆进行连接（参照灯具接线示意图）；
- 2.将灯具托起，灯具边框对准集吊龙骨卡槽（如图1），向上推入完成安装（如图2）。

备注：1.安装配件需确认现场使用的集吊龙骨与灯具的安装匹配性。


灯具尺寸		
6060规格	3012规格	6012规格
A 600mm	A 1200mm	A 1200mm
B 600mm	B 300mm	B 600mm



### 灯具接线示意图



驱动不能放在灯具/金属板后面，否则蓝牙信号会被遮挡



250053458000

## 适配调光控制模块信息

适配调光控制模块，不在产品内，需另行购买。

灯具推荐使用欧普适配的调光控制模块			
控制模块	物料代码	物料描述	适配灯具
DALI	821098006200	OP-RY-CBX-DIGIT-DALI	6060 / 3012 / 6012规格
蓝牙	821098004700	OP-RY-CBX-DIGIT-Bluetooth-PRI-BI	6060 / 3012 / 6012规格

## 有毒有害物质含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

## 灯具保养及维护

**警告：** 保养及维护灯具前，必须切断电源，防止触电。

为了安全高效使用本产品，请定期清洁、检查（半年一次）。清洁灯具时，请切断电源后，使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不要用其他试剂清洁，否则，会导致灯具变色或损坏。

灯具自购买之日起，电子件保修两年，塑件不保修

注：产品型号相同外观可能不同，但使用说明相同（灯体外观以实物为准） 执行标准：GB7000.1 GB7000.202

# OPPLE

欧普照明

### 产品检验合格证

品名：LED灯盘  
检验员：03  
检验日期：见产品本体

苏州欧普照明有限公司

地址：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

WWW.OPPLE.COM

客服热线电话：400-6783-222

